

H Q バーリング下穴径

(バルカンII Air・バルカンII・FP Air・FPパンチホルダ用)

※プレスで下穴加工した参考値です。高さ(H)は板厚を含む値です。

材質	板厚	M3 切削		M4 切削		M5 切削		M6 切削	
		下穴径	高さ(H)	下穴径	高さ(H)	下穴径	高さ(H)	下穴径	高さ(H)
軟鋼	t 0.8	φ 1.8	1.5	φ 2.5	1.7	φ 2.9	1.9	-	-
	t 1.0	φ 2	1.6	φ 2.7	1.7	φ 3.1	2	φ 3.3	2.4
	t 1.2	φ 2	1.8	φ 2.7	1.9	φ 3.5	2	φ 3.7	2.4
アルミ	t 1.5	φ 2	2.2	φ 2.9	2	φ 3.5	2.1	φ 4	2.5
	t 1.6	φ 2	2.2	φ 2.9	2.2	φ 3.5	2.4	φ 4.3	2.5
	t 2.0	-	-	φ 2.9	2.6	φ 3.7	2.7	φ 4.3	2.8
	t 2.3	-	-	φ 2.9	3.1	φ 3.7	3.1	φ 4.3	3.1
S U S	t 0.8	φ 1.8	1.5	φ 2.4	1.7	φ 2.9	1.9	-	-
	t 1.0	φ 2	1.6	φ 2.5	1.7	φ 3.1	2	φ 3.3	2.4
	t 1.2	φ 2	1.8	φ 2.7	1.9	φ 3.5	2	φ 3.5	2.4
	t 1.5	-	-	φ 2.7	2	φ 3.7	2.1	φ 4	2.4